

Spezifikationen

Grundstimmung:	B mit A-Stopfventil
Stimmung:	A-440Hz bis A-443Hz möglich
Bohrung:	12,1mm
Ventile:	konische Präzisionsventile
Ventilantrieb:	Schnurmechanik
Ventil-Schraubdeckel:	Neusilber, graviert
Daumendrucker:	ergonomisch eingerichtet
Mundrohr:	Standart Goldmessing mit graviert Neusilberzwinge
Wasserklappe:	Standart auf dem Mundrohr
Zylindrische Bögen:	perfekt zylindrisch kalibriert
Stimmzüge:	alle Züge innen und außen Neusilber handgeläpft
Zwingen:	Hergestellt aus bestem Neusilber
Schalldurchmesser:	310mm
Abschraubbarer Schallbecher:	erhältlich
Schraubring für ab- schraubbaren Schall:	spezieller Lagerbronce für lange Lebensdauer
Schallstück:	Medium
Mögliche optionale Oberflächen:	Lackierung, Versilberung, Vergoldung
Optionen:	dreidimensional verstellbarer Dürk-Fin- gerhaken; dreidimensional verstellbarer Dürk-Flipper (Handstütze); abschraub- barer Schallbecher, zusätzliche Was- serklappen (spezielle Position); diverse Schallbecher (bei abschraubbarem Schallbecher), F-Bogen für A-Stopfventil
Handgehämmerte Optionen:	Schallstückstängel handgehämmert; Handgehämmerter Becher bei optiona- lem abschraubbarem Schall
Etui / GigBag:	Alle Preise der Instrumente ohne Gig Bag / Etui; verfügbare Modelle: Marcus Bonna; Cardocase; Bags; u.a.

